

BENNE DE FILTRATION 12 m3 ou 15 m3

150909



Volumes	Dimensions	INTERIEURES	EXTERIEURES
		Lxlxh	Lxlxh
12 m3		5400x2240x950	5750x2480x1180
15 m3		5400x2240x1190	5750x2480x1420

Préhension : Norme NF R 17-108

Fond : ép. 4 avec traverses 100x50 tous les 330.

Côtés : ép. 3 avec montants 200x80 tous les 660.

Les ridelles sont tenues par des montants. Elles ne sont pas réalisées en tôle pliée d'un seul montant, pour éviter les gonflements et pour être plus facilement réparables.

Berce : IPN 180

Rouleaux : réglables pour s'adapter facilement aux remorques ou aux rails de guidage.

Porte : pivotante et étanche (joint delta + volants de serrage) avec déverrouillage latéral de sécurité.

Défecteur de chaque côté de la porte pour éviter les projections sur le chauffeur lors de son ouverture.

Dessus : retour tôle avant/arrière.

Bâche : avec enrouleur (enroulement sur le côté ou sur l'avant) Sangles à cliquet fixées sur la benne.

Intérieur : Tôle perforée de chaque côté pour permettre à l'eau de passer entre celle-ci et la ridelle, d'être dirigée vers l'avant de la benne pour être évacuée par les vannes de vidange positionnées en partie basse.

Peinture : 1 couleur au choix, peinture garantie sans plomb.

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
Afin d'améliorer son matériel, TAMROCH se réserve le droit de le modifier sans préavis.