



TAMOIL

STOCKAGE & DISTRIBUTION INTÉGRÉS de gasoil ou fioul

**Capacité de
5 000 à 12 000 litres**

CHÂSSIS

Berce standard suivant NFR 17108.
Rouleaux arrières en général.
Local technique fermant à clef.

STOCKAGE

Cuve simple enveloppe suivant NF 88512.
Bac de rétention.
Limiteur de remplissage.

DISTRIBUTION

Distributeur à usage privé, débit 3 ou 5 m³.
Groupe de pompage et système de mesure approuvé CEE par le SIM.
Précision commerciale 0,2%.

GESTION DE CARBURANT

Automate de gestion commandé par badge.
(badges personnalisés ou cartes magnétiques).
Raccordement sur imprimante intégrée ou à distance ou sur PC.

SÉCURITÉ - STOCKAGE

Conforme à la réglementation en vigueur du ministère.
(Loi n°176-663 du 19/07/76) norme 261 bis.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Protection différentielle conforme à la législation.
Les sécurités sur le stockage et les circuits électriques sont doublés par
- un arrêt d'urgence.
- un extincteur poudre polyvalente 6 kg.
Ces sécurités sont placées sur le tablier avant de la berce qui fait office de mur pare-feu.

REVÊTEMENT

Toutes les parties métalliques sont traitées suivant le système ci-après :
- Primaire anticorrosion Epoxy zinc.
- 2 couches de laque de finition.

GARANTIE : un an.

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
Afin d'améliorer son matériel TAMROCH
se réserve le droit de le modifier sans préavis.