



BENNE 30 m3 FERMEE DIS/DMS/DDM

030809

(Déchets Industriels Spéciaux, Déchets Ménagers Spéciaux, Déchets Dangereux des Ménages)



Préhension : Norme NF R 17-108

Dim. Ext : (Lxlxh) 6350x2480x2400 + toit 300

Dim. Int : (Lxlxh) 6000x2240x2170

Berce : IPN 180

Tôle : Fond ép.4
Côté ép.3

Toit : Tôlé simple pente, fixe et étanche.
4 événements et 4 hublots en plexi. 300x300.
Panneau anti-déflagration avec chaîne de retenu.



Casquette au dessus des portes pour éviter à l'eau de pénétrer.



Côtés : Aérations hautes et basses.
A l'intérieur 2 rails d'ancrage par côté.

Porte : 2 vantaux. Casquette au dessus.
Fermeture par cadenas avec boîtier de protection.
Option : 1 vantail avec porte de visite
ou : 2 vantaux latéraux.



Rétention : Caillebotis en acier galvanisé.
Bac 1600 litres (volume qui peut être augmenté). Vidange par 2 vannes 1/4 de tour sur tablier avant diam. 50.



Eclairage : 2 éclairages anti-déflagrant ADF.

Autres : 2 rouleaux suivant NF R 17 108
(L 200 Diam. 220) réglables.
2 pieds réglables à l'avant.

Peinture : 1 couleur au choix, peinture garantie sans plomb.

PROTECTION INCENDIE/FONCTIONNEMENT : Le système d'extinction est composé de 2 extincteurs posés sur support. En cas de sinistre, le fusible libère le contrepoids qui provoque la percussion et la mise sous pression du réservoir. La poudre est fluidisée et propulsée dans la conduite jusqu'au diffuseur qui la répartit sur le feu.