



Vue côté/face avant.



Vue porte/côté.

Astuce : les montants avant/arrière sont plus gros. Ils protègent donc tous les autres montants du frottement contre les quais.



Vue de dessus ceinture/cornière.



Gond de porte.



Fermeture : Crochet de rattrapage de jeu

BENNE SUPER RENFORCEE 160810

De 7 à 40 m³

Suivant NF R 17-108

Dim Volumes	EXTERIEURES			INTERIEURES		
	L	I	H	L	I	H
7 M ³	6350	2480	780	6000	2240	550
8 M ³	6350	2480	830	6000	2240	600
10 M ³	6350	2480	980	6000	2240	750
12 M ³	6350	2480	1130	6000	2240	900
15 M ³	6350	2480	1330	6000	2240	1100
20 M ³	6350	2480	1680	6000	2240	1450
25 M ³	6350	2480	2090	6000	2240	1860
30 M ³	6350	2480	2400	6000	2240	2170
35 M ³	6750	2480	2630	6400	2240	2400
40 M ³	6750	2480	2930	6400	2240	2700

De 7 à 20 m³ largeur hors tout possible : 2200 !

BERCE : Longerons IPN 180 renforcé.

CROCHET DE PREHENSION :

Anneau rond plein diamètre 50 formé à froid avec plaque anti-choc ép 8.

PLANCHER : Ep. 50/10. Traverses 100x50 au pas de 425.

COTES : Epaisseur 40/10. Montants 200x80 au pas de 425. Intérieur tôle lisse sans pli pour faciliter le vidage.

CEINTURE : Tube 100x100 + cornière section 50 x 50.

ECHELLES : A partir de 15 m³, 1 à l'avant côté chauffeur, 1 à l'arrière.

PORTE : 2 vantaux indégondables. Les gonds sont munis de graisseurs. Encadrement renforcé.

Déverrouillage latéral de sécurité protégé par le gabarit du caisson pour ne pas heurter les quais.

Crochet de fermeture avec rattrapage de jeu.

ROULEAUX : 2 rouleaux équipés de graisseur et réglables pour s'adapter sur toutes les remorques, tous les rails de guidage. Conformité avec la norme NF R 17-108 soit : Diamètre 220 - Longueur 200.

TRAITEMENT DE SURFACE : Sablage ou dégraissage, traitement anti-corrosion. Silicone sur parties non soudées. Peinture sans plomb : 2 couches de laque. RAL au choix.

LIENS VERS

Choisissez votre couleur  Nuancier RAL [Cliquez ici](#)

PIECES DETACHEES :  boutique en ligne [Cliquez ici](#)



Déverrouillage latéral de sécurité protégé.

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
Afin d'améliorer son matériel TAM
se réserve le droit de le modifier sans préavis.