



BENNES DEPLIABLES 30610

De 7 à 30 m³

Suivant NF R 17-108

Dim. Volumes	EXTERIEURES			INTERIEURES		
	L	I	H	L	I	H
7 M ³	5750	2480	830	5400	2240	600
8 M ³	5750	2480	930	5400	2240	700
10 M ³	5750	2480	1030	5400	2240	800
12 M ³	5750	2480	1180	5400	2240	950
15 M ³	5750	2480	1420	5400	2240	1190
17 M ³	5750	2480	1580	5400	2240	1350
20 M ³	6350	2480	1680	6000	2240	1450
25 M ³	6350	2480	2090	6000	2240	1860
30 M ³	6350	2480	2400	6000	2240	2170

BERCE : Longérons IPN 180, écartement normalisé.

Goussets de renfort liaison potence/berce.

CROCHET DE PREHENSION :

Anneau rond plein diamètre 50 formé à froid.

PLANCHER : Ep. 40/10. Traverses 100x50 au pas de 470

COTES : Epaisseur 30/10. Montants 200x80 au pas de 850.

Intérieur tôle lisse sans plis pour faciliter le vidage (photo 2).

CEINTURE : Tube 100x100

ECHELLES : 1 à l'avant côté chauffeur, 1 à l'arrière (photo 1)

PORTE : 2 vantaux indégondables. Les gonds sont munis de

graisseurs (photo 3).

Déverrouillage latéral de sécurité protégé par le gabarit

du caisson pour ne pas heurter les quais (photo 4).

Crochet de fermeture avec rattrapage de jeu (photo 5).

ROULEAUX : 2 rouleaux équipés de graisseur et réglables

pour s'adapter sur toutes les remorques, tous les rails de

guidage. Pour être en conformité avec la norme

NF R 17-108 : Diamètre 220 - Longueur 200.

TRAITEMENT DE SURFACE : Sablage ou dégraisage,

traitement anti-corrosion. Silicone sur parties non soudées.

Peinture : 2 couches de laque. Coloris : Ral au choix.

DEPLOIEMENT : par grue ou manuscopique, 10 mn/benne.

Attention : une fois dépliée il n'est pas possible de la replier.

LIVRAISON : Colisage possible/semi-remorque.

7 M³ à 17 M³ = 10 bennes.

20 M³ = 8 bennes + 1 benne volume < ou égal à 15 M³

25 M³ à 30 M³ = 6 bennes + 4 bennes < ou égal à 15 M³

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
Afin d'améliorer son matériel, TAM se
réserve le droit de le modifier sans préavis.