

**Modèle standard**



**Capot :**  
**Largeur 1000 (en 2 parties)**  
**Hauteur 800.**

**Les options**



**Capot : Largeur 1750,**  
**Hauteur 920.**

(Attention : la faible hauteur  
ne permet pas le bon vidage  
de certain type de déchets).



**Capot :**  
**Largeur 1750 (en 2 parties),**  
**Hauteur 1720.**



**Capots métalliques.**

**MULTIBENNES** 20211

**FERMES** Suivant NF R 17-106

**DIMENSIONS MODELE STANDARD :**

Longueur de la partie supérieure : 3780  
 Longueur totale de la base : 3000  
 Largeur de la partie supérieure : 1780  
 Largeur de la partie inférieure : 1600  
 Hauteur hors tout : 2050

**TÔLE** : Epaisseur 3 mm avec nervures au pas de 215 mm.

**PROFILE** : Ceinture UPN 80.

**RENFORTS** : Tous les angles possèdent des renforts.

**TOURILLONS DE LEVAGE :**

x = entraxe entre les tourillons,  
 y = position des tourillons par rapport au sol.

Tous les tourillons de levage sont protégés par un carré de 16X16.

**PORTE DE VIDAGE** : Porte pivotante avec système excentré.

**PORTES DE CHARGEMENT** : 8 portes latérales à battant.

Fabrication en polyéthylène réticulé pour la facilité de manutention et la sécurité des usagers.

Ouverture totale : 1000x800.

Fermeture centralisée.



**Nouveau :**  
**Capot à ressorts**  
**Largeur 1750,**  
**Hauteur 1720.**

**Grande facilité d'utilisation.**

Toute notre gamme est garantie 6 mois.

Afin d'améliorer son matériel, TAM se réserve le droit de le modifier sans préavis.