



**CONTENEUR** 20311  
**HUILES DE VIDANGE**  
**«TAMHUILE»**



*Élégant - Efficace - Incombustible*  
*Réparable - Facilement recyclable.*

Notre Tamhuile existe en 2 versions :

- Inox

- Acier traité anti-rouille avec laque de finition couleur au choix (peinture sans plomb).

**ENCOMBREMENT** : Hauteur 1950 mm

Forme cylindrique diamètre 1300 mm

**PREHENSION** : Oreilles pour élingage ou par chariot élévateur.

**VOLUME** : 1200 Litres

**COMPARTIMENTS** : 3 (huile, filtres usagés, bidons vides).

**USAGE** : Extérieur (les orifices «bidons» et «filtres» sont positionnés en retrait pour éviter que l'eau de pluie ne pénètre. La zone de stockage de l'huile est protégée par un couvercle.

**SIGNALÉTIQUE** : Sur chaque orifice le nom du produit collecté est indiqué.

**VIDAGE CUVE** : Par aspiration, raccord pompier diamètre 50.

**QUALIFICATION** : Norme Afnor XPP99-614

**CLASSEMENT AU FEU** : M0 Incombustible

**OPTIONS** : bi-color, pictogramme ademe, message de sensibilisation ou autre décoration...

Option : **BAC DE RETENTION** en acier  
**«TAMRECUP»**

**DIM** (mm) : L 2512 x l 2106 x h 2600

**PLANCHER** : Tôlé traité anti-dérapant

**ÉCOULEMENT** : Une partie du plancher est réalisée en caillebotis galvanisé pour permettre le bon écoulement de l'huile dans le bac étanche.

**VIDAGE** : Trappe d'accès prévue pour pompage.



Toute notre gamme est garantie 6 mois.  
 Afin d'améliorer son matériel, TAMROCH se réserve le droit de le modifier sans préavis.