



Accès : Utilisateur

Collecteur

Hauteur de chargement : 1240 mm

Pieds percés pour ancrage au sol.

CONTENEUR 20311
HUILES DE VIDANGE
«TAMHUILE»

Elégant - Efficace - Incombustible
Réparable - Facilement recyclable.

Notre Tamhuile existe en 2 versions :
- Inox
- Acier traité anti-rouille avec laque de finition couleur au choix (peinture sans plomb).

ENCOMBREMENT : Hauteur 1950 mm
Forme cylindrique diamètre 1300 mm

PREHENSION : Oreilles pour élingage ou par chariot élévateur.

VOLUME : 1200 Litres
COMPARTIMENTS : 3 (huile, filtres usagés, bidons vides).

USAGE : Extérieur (les orifices «bidons» et «filtres» sont positionnés en retrait pour éviter que l'eau de pluie ne pénètre. La zone de stockage de l'huile est protégée par un couvercle.

SIGNALÉTIQUE : Sur chaque orifice le nom du produit collecté est indiqué.

VIDAGE CUVE : Par aspiration, raccord pompier diamètre 50.

QUALIFICATION : Norme Afnor XPP99-614
CLASSEMENT AU FEU : M0 Incombustible

OPTIONS : bi-couleur, pictogramme ademe, message de sensibilisation ou autre décoration...

Option : **BAC DE RETENTION** en acier
«TAMRECUP»

DIM (mm) : L 2512 x l 2106 x h 2600

PLANCHER : Tôlé traité anti-dérapant

ÉCOULEMENT : Une partie du plancher est réalisée en caillbotis galvanisé pour permettre le bon écoulement de l'huile dans le bac étanche.

VIDAGE : Trappe d'accès prévue pour pompage.



Signalétique de base fournie



Bac de collecte facilement accessible



Bac à huiles avec grille filtrante



Volume du bac étanche 2.6 m3
Conforme à l'arrêté du 20/298



Message ludique sur demande

Lien vers Nuancier RAL

Cliquez ici

Toute notre gamme est garantie 6 mois.
Afin d'améliorer son matériel, TAM
se réserve le droit de le modifier sans préavis.