

100506



Volume : 3 m³.



Le chargement ne se fait que d'un seul côté.



Roue fixe.



Roue pivotante avec frein.



Volume : 5 m³.



Chargement sur les 2 faces

EURO CONTENEUR ou "BAC PELLICAN" 3 m³ / 5 m³

CARACTÉRISTIQUES DU BAC

Préhension DIN.

Tôle 30/10.
Cuve étanche.
Bouchon de vidange en partie basse DN 42.
Main courante de manœuvre sur les 2 faces.
Sablage.
Apprêt.
Laque de finition - Couleur au choix.

	Volume	
CARACTERISTIQUES*	3 m ³	5 m ³
Longueur hors tout	1 900	2 660
Largeur hors tout	2 250	2 250
Hauteur hors tout	1 450	1 450
Poids à vide	300 kg	350 kg

* roues et couvercles inclus.

CARACTÉRISTIQUES DES CAPOTS

Couvercles en polyéthylène.
Ouverture totale de chargement 1 960 x 1 250
3 m³ = 2 capots 980 x 1250
5 m³ = 4 capots 980 x 1250
OPTION : verrous.

CARACTÉRISTIQUES DES ROUES

4 roulettes à bandage caoutchouc dont,
2 roulettes pivotantes 200 mm avec frein,
et 2 roulettes fixes 300 mm sans frein.

Autre option

Signalétique par plaque soudée
(découpe au plasma).

Toute notre gamme est garantie 6 mois.

Afin d'améliorer son matériel TAM se réserve le droit de le modifier sans préavis.

