



PLATEAUX POLYBENNES 150611

Suivant NF R 17-108

Standard	Plateaux simples ou renforcés.			
Dim.intérieures				
Longueur	4500	5400	6000	6800
largeur	2500	2500	2500	2500
hauteur tablier	1190	1190	1190	1190

(Autres dimensions sur demande)

PLATEAU SIMPLE et LEGER

Adapté au transport de palettes, bottes de foin...

Plancher ép. 3

Traverses et demi-traverses tube 100x50 au pas de 425.

Longeron IPN 180 écartement normalisé.

Goussets de liaison et d'appui des traverses sur IPN.

UPN 100X50 de chaque côté, soudé à champ sur toute

la longueur pour permettre l'arrimage du chargement.

Rouleaux avec graisseur et réglables pour s'adapter

sur toutes les remorques. Conformité NF R 17 108

soit : longueur 200 - diamètre 220



PLATEAU RENFORCE

Plancher ép 5.

Traverses UPN 100x50 au pas de 425 avec goussets de liaison et d'appui des traverses sur IPN.

Longeron IPN 180 renforcé écartement normalisé.

UPN 100x50 de chaque côté, soudé à champ sur toute

la longueur pour permettre l'arrimage du chargement.

+ 2 goussets d'arrimage soudés à l'intérieur liaison

IPN tablier avant avec IPN plancher (photo 3).

Rouleaux avec graisseur et réglables pour s'adapter

sur toutes les remorques. Conformité NF R 17 108

soit : longueur 200 - diamètre 220.



Peinture : dessous noir (peinture spéciale type blaxon) Le reste laque polyuréthane couleur au choix.

OPTIONS : ridelles amovibles : h 400 - h 500 - h 700.

Platelage bois ép 40, crochets d'arrimage intégrés

dans le plancher (photo 1), rampe d'accès (photo 2)

fixe ou amovible, réservation grue, poteaux amovibles,

montage possible de tout équipement : treuil, sableuse...

Liens vers :

Plateau polybenne bâché (taut liner) [Cliquez ici](#)

Choisissez votre couleur  Nuancier RAL [Cliquez ici](#)

PIECES DETACHEES  Boutique en ligne [Cliquez ici](#)

Toute notre gamme est garantie 6 mois.

Afin d'améliorer son matériel, TAMROCHse

réserve le droit de le modifier sans préavis.